

PC 95

PLATE COMPACTOR PLACA COMPACTADORA

- **CLOSED FRAME**
Protects engine
MARCO CERRADO
Protege el motor
- **DUCTILE CAST IRON BASE**
Makes plate last longer
PLANCHA DE HIERRO DÚCTIL
Más resistencia y durabilidad
- **BELT ALUMINUM COVER**
Faster cooling, protects clutch from sand and dust
CUBRECORREA DE ALUMINIO FUNDIDO
Enfriamiento más rápido. Protege al embrague de la entrada de arena y polvo
- **WATER TANK**
Makes possible to work on asphalt
TANQUE DE AGUA
Hace posible compactar sobre asfalto
- **WHEELS**
For easy movement
RUEDAS
Fácil traslado



MADE IN ARGENTINA
Origen Argentina

STANDARD EQUIPMENT EQUIPAMIENTO DE SERIE



Engine Honda GX160
Motor Honda GX160



Wheels
Ruedas



Water tank
Tanque de agua

TECHNICAL INFO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|---|---|-----------------|
|  | Engine / Motor | Honda GX 160 |
|  | Power / Potencia | 5.5HP |
|  | Frequency / Frecuencia | 100 Hz |
|  | Plate size / Tamaño placa | 530x500 mm |
|  | Dimension / Dimensiones | 1100x500x830 mm |
|  | Compaction force / Fuerza de compactación | 15 kN |
|  | Max. Travelling Speed / Velocidad máx. avance | 25m/min |
|  | Max Gradient / Inclinación Max. | 35% |
|  | Weight / Peso | 95 kg |

W. PAUNERO 2833 - CASEROS - ARGENTINA

CONTACTO:

Tel.: +54 11 4750 1858 WSP: +54911 5418 1858

E-Mail: ventas@deper.com.ar - online@deper.com.ar

www.deper.us